

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: BCZ-MM-04-02-05

vydané ve smyslu Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Výrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
CZ-250 01 Brandýs nad Labem
DIČ: CZ48038296

Výrobna:

BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarská 864
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice

potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že na stavebním výrobku

Baumit Duomalta (Baumit DuoMörtel)

určeném jako suchá směs pro maltu ke zdění

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky předpisů

a prohlašuje,

že výše uvedený výrobek splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované ČSN EN 998-2:2003, příslušným technickým listem výrobku a je za podmínek použití uvedených v příslušném technickém listu, popř. v příslušném technologickém předpisu bezpečný. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky použití. Výrobce přijal opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2001 a požadavky na systém řízení výroby (FPC) uvedenými v ČSN EN 998-2:2003, Příloha ZA, kterými zabezpečuje shodu všech výroků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na stavby podle ustanovení Směrnice rady 89/106/EHS (CPD).

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb, § 5, odstavec 1, písmeno e) s použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby (FPC) č. 1020-CPD-020013134 ze dne **19.01. 2005**

Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 020-013133 ze dne **19.01. 2005**

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, notifikovaná osoba č. 1020, pobočka České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice.

Kopie informace doprovázející označení **CE**:

Vlastnost	Deklarovaná hodnota nebo třída
Pevnost v tlaku:	Třída M 2,5
Počáteční pevnost ve smyku:	0,15 N/mm ²
Obsah chloridů:	0,1 %
Reakce na oheň:	třída A1
Absorpce vody:	1,2 kg/(m ² min ^{-0,5})
Propustnost vodních par:	μ 15/35
Tepelná vodivost:	0,8 W/mK
Trvanlivost:	10 cyklů



V Brandýse nad Labem dne 01.02.2005

Ing. Petr Lorenc
Product Manager

Baumit, spol. s r.o.

Průmyslová 1841
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 900 400
fax: 326 900 415
e-mail: baumit@baumit.cz
www.baumit.cz

Logistické centrum Morava:
Brněnská 679
CZ - 664 42 Modřice
tel.: 548 212 273
fax: 548 212 274

Výrobní závod Čakovice:
Cukrovarská 864
CZ - 196 00 Praha 9-Čakovice
tel.: 251 010 282
fax: 251 010 282

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296
HVB Bank Czech Republic, a.s.,
č.ú. 511 253 1001/2700
Raiffeisenbank,
č.ú. 101 100 2866/5500