

Baumit Baumacol silikonový tmel

Baumit Baumacol Silikon



Výrobek	Jednosložkový, vodotěsný, trvale pružný silikonový tmel, odolný UV záření. Resistentní vůči bakteriím a napadení houbami.	
Složení	Sanitární silikon, přísady.	
Použití	K pružnému utěsnění dilatačních spár v keramických obkladech a dlažbách na stěnách a podlahách, dále ve spojení se zařizovacími předměty (vana, umyvadlo, zárubně). Dále pro spárování glazovaných obkladů ve styku s eloxovaným hliníkem, sklem, plasty atd. Nevhodné pro kyselinovzdorné spárování, přírodní kámen a podklady obsahující dehet nebo bitumeny. Použitelný v interiéru i exteriéru.	
Technické údaje	Spotřeba materiálu:	1 kartuše na cca 10 bm, spáry šířky 5 mm
	Mechanická zátěž:	po cca 2 - 3 dnech
	Teplota zpracování:	+5 °C až +35 °C
	Teplotní odolnost:	-40 °C až +200 °C
	Barva:	12 barevných odstínů dle vzorníku Baumit Baumacol
	Průtažnost:	max. 20%
	Povrchově zasychá:	do 15 min
Způsob dodávky	300 ml kartuše	
Skladování	V suchu a chladu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 18 měsíců. Chraňte před mrazem.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu kvality ISO 9001:2000.	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list, www.baumit.cz	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Lepicí malta pod obkladem, nebo dlažbou musí být vyschlá. Spáry musí být zbavené zbytků lepidla, suché, bez prachu a separačních vrstev.	
Doporučené nářadí	Ruční, nebo tlaková výtlačná pistole.	
Zpracování	Okraje obkladů přelete ochranou páskou. Odřízněte horní část závitového konusu na horní ploše kartuše. Na závit našroubujte plastovou hubici a seřízněte ji v místě odpovídajícímu šířce spáry. Ruční, nebo vzduchovou pistolí nanášejte silikonovou hmotu rovnoměrně do spáry. Spáru uhladte vodou s přídavkem saponátu. Materiál chraňte až do úplného vytvrzení před mechanickým zatížením, zamezte vnikání nečistot do čerstvě nanesené hmoty.	
Související výrobky	Baumit Baumacol Proof Baumit Baumacol Protect Baumit Baumacol Basic Baumit Baumacol Pro Baumit Baumacol FlexUni	Baumit Baumacol FlexTop Baumit základ Baumit Super základ Baumit Nivello 10 Baumit Nivello 30
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje provedenou aplikaci chránit vhodným způsobem.	